



NOWA SERIA 600

HTM6

HTM6, głośnik kanału centralnego z nowej serii 600 firmy Bowers & Wilkins, wypełni Twój dom krystalicznie czystym dźwiękiem. Od 1966 r. opracowujemy unikatowe rozwiązania techniczne, dążąc do uzyskania ideału wśród głośników, a dzięki najnowszym innowacjom z naszego dorobku technologicznego mogą skorzystać zarówno miłośnicy muzyki, jak i filmów. Wykorzystujący wielokrotnie nagradzaną membranę Continuum, głośnik kanału centralnego nowej serii 600 tworzy niezwykle czyste środowisko akustyczne. Membrana ta, opracowywana przez osiem lat i użyta po raz pierwszy we flagowych modelach serii 800 Diamond, teraz została wprowadzona do szóstej generacji modelu 600. W najnowszej odsłonie serii połączyliśmy głośniki HTM62 S2 i HTM61 S2 w jeden potężny głośnik. Teraz ten kompaktowy głośnik centralny, doskonale dopasowany do domowej przestrzeni, zapewnia wybitną jakość dźwięku porównywalną z modelem 603, zachowując niewielkie rozmiary. Z HTM6 stworzysz w swoim salonie piękny seans dźwiękowy.

Bowers & Wilkins

Specyfikacja techniczna	Aluminiowa kopułka wysokotonowa Decoupled Double Dome Przetwornik nisko-/średnionowy z membraną Continuum Flowport™
Rodzaj	Konstrukcja 2-drożna z bas-refleks
Przetworniki	1 × ø25 mm – aluminiowa kopułka wysokotonowa 1 × ø130 mm – nisko-/średnionowa membrana Continuum
Zakres częstotliwości	-6 dB przy 42 Hz i 33 kHz
Odpowiedź częstotliwościowa	72 Hz - 28 kHz ±3 dB
Czułość	87 dB SPL (2,83 Vrms, 1 m)
Zniekształcenia harmoniczne	2. i 3. harmoniczna (90 dB, 1 m) <1% 100 Hz - 22 kHz <0,5% 200 Hz - 20 kHz
Impedancja nominalna	8 Ω (minimum 4,3 Ω)
Zalecana moc wzmacniacza	30 W - 120 W dla 8 Ω (w zakresie mocy bez zniekształceń)
Wymiary	Wysokość: 160 mm
	Szerokość: 480 mm
	Głębokość: 255 mm sama obudowa 279 mm wliczając maskownicę i złącza
Waga netto	7,65 kg (sztuka)
Waga z opakowaniem	9,15 kg (para)
Wykończenie	Obudowa: czarny, biały Maskownica: czarny, szary

