

Seria Audio Quest Indulgence

...cyfrowa ewolucja.



audioquest®



Firma AudioQuest szczyci się renomą producenta analogowych kabli video o wyjątkowej jakości. W roku 2004 wprowadzono standard HDMI wnoszący nowe wyzwania, którym należało sprostać. Chcąc poprawić jakość dźwięku i obrazu przekazywanego przez kable HDMI, firma AudioQuest wprowadziła nowe materiały oraz wyższą jakość wykonania. Pozwoliło to sprostać szybkim, szerokopasmowym sygnałom kabla HDMI.

W momencie wprowadzenia przez komitet zarządzający HDMI (HDMI, LLC) podstawowego planu konstrukcji kabla HDMI, firma AudioQuest podjęła decyzję o prowadzeniu badań nad zoptymalizowaniem wskazanych we wspomnianym planie obszarów.

Część rozwiązań stosowanych przez lata w projektach audio i video okazała się znacząca również dla projektu transmisji HDMI. Technologia przewodnika solid core, metalurgia przewodnika, materiał izolacyjny i ogólna precyzja wykonania zostały starannie udoskonalone w celu stworzenia wyjątkowej serii kabli HDMI.

AudioQuest dumnie wprowadza nową, ewolucyjną serię kabli HDMI "Indulgence". Czemu akurat słowo "indulgence"? Zasiadając w wolnej chwili przed sprzętem audio-video w domu, chcemy pozwolić sobie na chwilę zapomnienia i zasłużonej przyjemności (z ang. "indulgence"). Pozwalamy sobie wówczas na emocjonalną podróż przez obraz i dźwięk.

Czy zdawali sobie Państwo sprawę z ogromnych różnic w jakości dźwięku między kablami HDMI? Jako część ponownego badania projektów budowy kabli HDMI prowadzonego przez Audioquest, szczególną uwagę zwrócono na zmaksymalizowanie jakości dźwięku przenoszonego przez HDMI. Od momentu pojawienia się kabli HDMI, AudioQuest zdawał sobie sprawę z ważności tej kwestii, dlatego też postanowił nadal pracować nad jej udoskonalaniem. Udało się zaprojektować nową serię "Indulgence", która wprowadza jakość dźwięku przenoszonego przez HDMI na nowe poziomy. Mimo, iż

aparatura testowa jest idealna do sprawdzania błędów i przepływu danych, to jednak żaden komputer nie może równać się z ludzkim uchem, gdy przychodzi do wyłapania delikatnych, ale istotnych błędów i zniekształceń, które mogą zmniejszyć Państwa radość z korzystania z kina domowego.

W swojej nowej serii "Indulgence" AudioQuest zaczyna od modeli z zastosowaniem długokrystalicznej miedzi (LGC), dodając coraz większe ilości srebrzenia, kończąc na najwyższym modelu HDMI Diamond, w którym to 5 głównych wiązek wykonano z czystego litego srebra. Firma AudioQuest odsłuchuje każdą pojedynczą wiązkę w każdym z przewodników z serii "Indulgence" aby zapewnić odpowiednią kierunkowość przewodnika. Trwała izolacja polietylenowa zapewnia stabilną geometrię przewodnika, minimalizując zniekształcenia fazowe. W dwóch najwyższych modelach serii "Indulgence" - Coffee i Diamond - zastosowano opatentowany system firmy AudioQuest DBS (Dielectric-Bias System) polaryzujący izolację na 5 głównych wiązkach, powodując spadek poziomu szumu i zwiększenie kontrastu dynamiki.

Firma AudioQuest w nowej serii "Indulgence", kładąc główny nacisk na uzyskanie doskonałej jakości dźwięku przenoszonego przez HDMI, nie zapomniała o zwróceniu szczególnej uwagi także na jakość obrazu. Kable z nowej serii o długości do 8 metrów oferują wysoką prędkość transmisji danych i przenoszą transmisję w trybach 1080P/120Hz/4K/3D. Wszystkie kable dostarczają 100% danych wymaganych dla wyświetlaczy 120/Hz/240Hz/600Hz. Przeszły one w 100% testy przy 1080P na każdej długości i wszystkie posiadają pięć skręconą parę dla nowych opcji dwukierunkowej komunikacji audio i Ethernet.

Nowa seria AudioQuest została zaprojektowana aby zmaksymalizować doświadczenie odbioru obrazu i dźwięku

INDULGE YOURSELF! Pozwól sobie na chwilę zapomnienia!



FOREST HDMI

- Lite długokrystaliczne miedziane przewodniki (LGC)
- Niski jitter, niskie zniekształcenia
- Przewodniki sygnałowe są zoptymalizowane dla kierunkowości sygnału cyfrowego
- Dwukierunkowa komunikacja Ethernetowa i zwrotny kanał audio

Długości do 3 metrów w ciemnych izolacjach PVC z zielonymi paskami. Długości od 5 do 12 metrów w białych izolacjach CL3/FT4. Długości od 0,6 do 8,0 metrów HDMI oferują wysoką prędkość transmisji danych z komunikacją Ethernet. 12m kabel HDMI oferuje standardową prędkość transmisji danych z komunikacją Ethernet.



CINNAMON HDMI

- Lite długokrystaliczne przewodniki (LGC) pokryte srebrem w 1,25%
- Niski jitter, niskie zniekształcenia
- Przewodniki sygnałowe są zoptymalizowane dla kierunkowości sygnału cyfrowego
- Dwukierunkowa komunikacja Ethernetowa i zwrotny kanał audio

Długości do 3 metrów w ciemnych izolacjach PVC z czerwonymi paskami. Długości od 5 do 20 metrów w białych izolacjach CL3/FT4. Długości od 0,6 do 8,0 metrów HDMI oferują wysoką prędkość transmisji danych z komunikacją Ethernet. Długości od 12 do 20m HDMI oferuje standardową prędkość transmisji danych z komunikacją Ethernet.



CHOCOLATE HDMI

- Lite długokrystaliczne przewodniki (LGC) pokryte srebrem w 2,5%
- Niski jitter, niskie zniekształcenia
- Przewodniki sygnałowe są zoptymalizowane dla kierunkowości sygnału cyfrowego
- Dwukierunkowa komunikacja Ethernetowa i zwrotny kanał audio

Długości do 3 metrów w otulinie materiałowej. Długości od 5 do 20 metrów w białych izolacjach CL3/FT4. Długości od 0,6 do 8,0 metrów HDMI oferują wysoką prędkość transmisji danych z komunikacją Ethernet. Długości od 12 do 20m HDMI oferuje standardową prędkość transmisji danych z komunikacją Ethernet.



CARBON HDMI

- Lite długokrystaliczne przewodniki (LGC) pokryte srebrem w 5%
- Niski jitter, niskie zniekształcenia
- Przewodniki sygnałowe są zoptymalizowane dla kierunkowości sygnału cyfrowego
- Dwukierunkowa komunikacja Ethernetowa i zwrotny kanał audio

Długości do 3 metrów w otulinie materiałowej. Długości od 5 do 20 metrów w białych izolacjach CL3/FT4. Długości od 0,6 do 8,0 metrów HDMI oferują wysoką prędkość transmisji danych z komunikacją Ethernet. Od 12 do 20m HDMI oferuje standardową prędkość transmisji danych z komunikacją Ethernet.



VODKA HDMI

- Lite długokrystaliczne przewodniki (LGC) pokryte srebrem w 10%
- Niski jitter, niskie zniekształcenia
- Przewodniki sygnałowe są zoptymalizowane dla kierunkowości sygnału cyfrowego
- Dwukierunkowa komunikacja Ethernetowa i zwrotny kanał audio

Długości do 3 metrów w otulinie materiałowej. Długości od 5 do 20 metrów w białych izolacjach CL3/FT4. Długości od 0,6 do 8,0 metrów HDMI oferują wysoką prędkość transmisji danych z komunikacją Ethernet. Od 12 do 20m HDMI oferuje standardową prędkość transmisji danych z komunikacją Ethernet.



COFFEE HDMI

- Lite długokrystaliczne przewodniki (LGC) pokryte srebrem w 10%
- Niski jitter, niskie zniekształcenia
- Przewodniki sygnałowe są zoptymalizowane dla kierunkowości sygnału cyfrowego
- Dwukierunkowa komunikacja Ethernetowa i zwrotny kanał audio
- DBS (Dielectric-Bias System) - opatentowany system firmy AudioQuest polaryzujący izolację, znacząco podnoszący jakość dźwięku

Długości do 3 metrów w otulinie materiałowej. Długości od 5 do 20 metrów w białych izolacjach CL3/FT4. Długości od 0,6 do 8,0 metrów HDMI oferują wysoką prędkość transmisji danych z komunikacją Ethernet. Od 12 do 20m HDMI oferuje standardową prędkość transmisji danych z komunikacją Ethernet.



DIAMOND HDMI

- Lity srebrny drut PSS (Solid Perfect-Surface Silver)
- Niski jitter, niskie zniekształcenia
- Przewodniki sygnałowe są zoptymalizowane dla kierunkowości sygnału cyfrowego
- Dwukierunkowa komunikacja Ethernetowa i zwrotny kanał audio
- DBS (Dielectric-Bias System) - opatentowany system firmy AudioQuest polaryzujący izolację, znacząco podnoszący jakość dźwięku

Wszystkie długości HDMI w otulinie materiałowej (od 0,6 do 5 metrów) i wysokiej prędkości transmisji danych z komunikacją Ethernet